

Activo Mesa bordfilter installationguide

Inkluderet:

1 x filterhus 1 x nøgle 1 x patron 3 x Adaptere til vandhane

TRIN 1. MONTERING AF PATRONEN

- Placer enheden på en fast overflade.
- Indsæt den vedlagte nøgle og drej enhedens krave mod uret. Løft huset fra enhedens bund.
- Pak den nye filterpatron ud.
- Placer patronen i enhedens bund.
- Sæt huset tilbage over patronen og ned på bunden og sikre kraven med nøglen ved at stramme den med uret.

TRIN 2. MONTERING AF VANDHANEADAPTER

Stilen på din vandhane vil afgøre, hvilken af de 3 medfølgende vandhaneadaptere der kræves for at montere diverteren på din vandhane.

- Diverteren skal monteres på din køkkenvandhane. Fjern perlatoeren/ endestykket på vandhanen for at finde ud af, om du har indvendig, udvendig eller ingen gevind.

-

Udvendig Gevind

- Den klare pakning er forudinstalleret i toppen af diverterventilen. Sørg for, at den er placeret korrekt.
- Skru diverteren lige op på enden af vandhanen.

-

Indvendig Gevind

- Placer pakningen i vandhaneadapteren, hvis de ikke allerede er monteret.
- Skru vandhaneadapteren op i vandhanens indre og stram til.
- Fastgør diverteren til bunden af vandhaneadapteren.

Ingen Gevind

Brug den større universelle adapter med spændebånd

- Skub vandhaneadapteren op og over ydersiden af din vandhane så langt som muligt.
- Skub spændebåndet over den hvide gummiforbindelse så højt som muligt.
- Stram spændebåndet godt med en skruetrækker.
- Fastgør diverteren til bunden af vandhaneadapteren.

Sørg for at alt er stramt, og lad vandet langsomt løbe gennem filteret. Hvis alt er tæt og der ikke er lækager, skal du lade vandet løbe i 5-10 minutter for at skylle patronen igennem inden du drikker vandet.