



Activo Duo installationsguide

Inkluderat i setet:

- 2 x filterhus
- 4 x kopplingar (förmonterade)
- 3 x slangar
- 2 x nycklar
- 2 x väggfästen
- 2 x filterpatroner

Insättning av patroner i filterhusen:

Sätt in filterpatronerna i filterhusen och dra sedan ihop botten och toppen. Var uppmärksam på att patronen sitter i mitten. Om den sitter snett kommer det att vara svårt att fästa topplocket och botten, och patronen måste justeras. Använd den medföljande nyckeln för att dra åt ordentligt.

Sammanfogning av de två filterhusen:

De två filterhusen kopplas samman med den kortaste av de tre medföljande slangarna. Slangen skruvas fast på varje filterhus och dras åt. Var uppmärksam på rätt ordning, där förfiltret är filterhus nummer 1 och kulblockpatronen är filterhus nummer 2. Se även till att vattnet rinner korrekt genom de två filterhusen. Detta kan ses på toppen av varje filterhus med markeringarna "IN" och "OUT". När filterhusen är sammanfogade kommer ordningen därför att vara IN-OUT-IN-OUT.

Montering:

Kallvattentapp:

Stäng av vattnet till kallvattentappen, antingen på huvudkranen eller, om det finns en liten kran under diskbänken.

Leta upp din kallvattentapp och ta bort din kallvattenslang.

Filterhus:

Filterhusen kan monteras på väggen under diskbänken med de medföljande väggfästena. Om du väljer att montera filtren, var uppmärksam på att lämna tillräckligt med utrymme under filtren för att kunna byta filterpatronerna senare. Filterhusen kan också stå under diskbänken utan att vara fastmonterade.

Montera de medföljande slangarna på varje sida av filterhusen. Var uppmärksam på pilarna på toppen av filterhusen som visar i vilken riktning vattnet ska rinna.

De två medföljande slangarna är inte lika, den ena passar till din kallvattentapp och den andra används för att koppla filterhuset till den lösa slangen från din kran.

När båda slangarna är monterade på filterhusen och åtdragna kan du koppla den inkommande slangen till din kallvattentapp. Därefter monteras slang 2 från filterhus nummer 2 till den lösa slangen från din kran.

Öppna försiktigt för vattnet och kontrollera att det inte finns några läckor. Om det finns en läcka kan det vara nödvändigt att dra åt där läckan är. Låt vattnet rinna i 5 minuter för att spola bort överskott av kol från filtret.